



















STRONG

Классическая серия
промышленных светильников

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Эффективность до 115 лм/Вт
- ▶ Светодиоды Edison
- ▶ Драйвер Helvar
- ▶ Рассеиватель приобретается отдельно

Общая матрица серии:

Светильники	Мощность	КЦТ	Рассеиватель	Модификации	
 674×90×68 мм	18 Вт	 3000K  4000K  5000K  6500K	 ПРОЗРАЧНЫЙ	   	
	27 Вт				
 1242×90×68 мм	36 Вт			 МАТОВЫЙ	
	54 Вт				

Технические характеристики серии Strong

Диапазон входного напряжения (AC)	176 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	176 - 264 В
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	<5%
Степень защиты	IP65
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Световой поток светильника (без учета рассеивателя), лм

	3000К	4000К	5000К	6500К
18 Вт	2000 лм	2100 лм	2100 лм	2200 лм
27 Вт	3000 лм	3150 лм	3150 лм	3300 лм
36 Вт	4000 лм	4200 лм	4200 лм	4400 лм
54 Вт	6000 лм	6300 лм	6300 лм	6600 лм

Характеристики рассеивателя:

Светопропускание	78% (матовый), 93% (прозрачный)
Материал:	поликарбонат

