

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 05

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу. Применяются для внутреннего акцентного освещения коммерческих, общественных и жилых помещений.



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации менее 5%



PTR 0510 10w BL





PTR 0510 10w WH




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол вращения прожектора: вокруг вертикальной оси 360°, вокруг горизонтальной оси 90°
- Угол светораспределения: 24°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 0510 10w



PTR 0525 25w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, АхВхС мм	Вес, кг	Упак., шт.
НОВИНКА 5035393	4895205035393	PTR 0510 10w 3000K 24° BL IP40	10	3000	900	черный	Ø92,5x76x152	0,190	1/80
НОВИНКА 5035416	4895205035416	PTR 0510 10w 3000K 24° WH IP40	10	3000	900	белый	Ø92,5x76x152	0,190	1/80
НОВИНКА 5035430	4895205035430	PTR 0510 10w 4000K 24° BL IP40	10	4000	900	черный	Ø92,5x76x152	0,190	1/80
НОВИНКА 5035454	4895205035454	PTR 0510 10w 4000K 24° WH IP40	10	4000	900	белый	Ø92,5x76x152	0,190	1/80
5010659	4895205010659	PTR 0525 25w 4000K 24° BL IP40	25	4000	2200	черный	Ø92,5x106x152	0,390	1/40
5010635	4895205010635	PTR 0525 25w 4000K 24° WH IP40	25	4000	2200	белый	Ø92,5x106x152	0,390	1/40
5010666	4895205010666	PTR 0530 30w 4000K 24° BL IP40	30	4000	3000	черный	Ø92,5x106x152	0,390	1/40
5010642	4895205010642	PTR 0530 30w 4000K 24° WH IP40	30	4000	3000	белый	Ø92,5x106x152	0,390	1/40