

### Лента светодиодная PLS 12V IP20

Предназначена для внутренней декоративной подсветки различных элементов интерьера. Ленту используют для подсветки лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, витражей, арок, рабочей зоны для кухни.



**НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**

**САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ОСНОВА 3М**


**ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света PLS 2835: светодиоды SMD2835
- Источник света PLS 5050: светодиоды SMD5050
- Входное напряжение: 12V
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Температура эксплуатации: -25...+50 °C
- Срок службы PLS 2835: 30 000 часов
- Срок службы PLS 5050: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 1 год

Используйте параллельный способ подключения



**ВНИМАНИЕ!** Кратность резки обозначена на ленте!



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во светодиодов, шт./м	Цветовая темп., К (цвет свечения)	Световой поток, Лм/м	Длина x Ширина/ Кратность резки LxB/S, мм	Упак., шт.
2858023	4897062858023	<b>PLS 2835/60 12V 3000K IP20</b>	6	60	3 000	420-480	5000x8/50	1/40
2858009	4897062858009	<b>PLS 2835/60 12V 6500K IP20</b>	6	60	6 500	420-480	5000x8/50	1/40
2858955	4897062858955	<b>PLS 2835/60 12V Blue IP20</b>	6	60	синий	-	5000x8/50	1/40
5000322	4895205000322	<b>PLS 2835/60 12V Green IP20</b>	6	60	зеленый	-	5000x8/50	1/40
5000315	4895205000315	<b>PLS 2835/60 12V Red IP20</b>	6	60	красный	-	5000x8/50	1/40
2859075	4897062859075	<b>PLS 2835/120 12V 3000K IP20</b>	12	120	3 000	840-960	5000x8/25	1/40
2859051	4897062859051	<b>PLS 2835/120 12V 6500K IP20</b>	12	120	6 500	840-960	5000x8/25	1/40
327521	4610003327521	<b>PLS 5050/30 12V 3000K IP20</b>	7,2	30	3 000	360-450	5000x10/100	1/40
327545	4610003327545	<b>PLS 5050/30 12V 6500K IP20</b>	7,2	30	6 500	360-450	5000x10/100	1/40
327569	4610003327569	<b>PLS 5050/30 12V Blue IP20</b>	7,2	30	синий	-	5000x10/100	1/40
327583	4610003327583	<b>PLS 5050/30 12V Green IP20</b>	7,2	30	зеленый	-	5000x10/100	1/40
327606	4610003327606	<b>PLS 5050/30 12V Red IP20</b>	7,2	30	красный	-	5000x10/100	1/40
327620	4610003327620	<b>PLS 5050/30 12V RGB IP20</b>	7,2	30	RGB	-	5000x10/100	1/40
1000989	4690601000989	<b>PLS 5050/60 12V 3000K IP20</b>	14,4	60	3 000	720-900	5000x10/50	1/40
1000972	4690601000972	<b>PLS 5050/60 12V 6500K IP20</b>	14,4	60	6 500	720-900	5000x10/50	1/40
1001955	4690601001955	<b>PLS 5050/60 12V RGB IP20</b>	14,4	60	RGB	-	5000x10/50	1/40